



## Genie GS1932

A) Maximale werkhoogte	7.7	m
B) Maximale transporthoogte	2110	mm
C) Lengte m/uitgeschoven	1820	mm
D) Breedte	813	mm
E) Wielbasis	1321	mm
F) Grondspeling / as machine	6,1	cm
G) Grondspeling / wegkuilbeveiliging uitstaand	1,9	cm
H) Platform afmeting / lengte	160	cm
I) Platform afmeting / breedte	74	cm

### ATTENTIE!

- \* Machine is geschikt voor binnen- en buitengebruik. Let op! Maximaal aantal personen voor binnengebruik volgens CE is 2 en voor buitengebruik 1 persoon.
- \* Lees instructieboek alvorens de machine te bedienen.
- \* De toelaatbare windsnelheid voor buitengebruik is 12.5 m/s.
- \* Er zijn massieve banden gemonteerd (12x4,5 inch).
- \* Controleer ondergrond op vlakheid en draagkracht, de machine mag uitsluitend werken op vlakke ondergrond van voldoende draagkracht.
- \* Maximum toelaatbare scheefstand 1,5° dwars / 3° voorover / 3° achterover.
- \* Toegestane rijnsnelheid in transporttoestand, 1,11 m/sec (4,0 km/u), platform omhoog 0,22 m/sec (0,8 km/u).
- \* Dodemansschakelaar nooit mechanisch blokkeren.
- \* Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- \* Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- \* Gebruik altijd veiligheidsgordel.
- \* Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.
- \* Maximum toelaatbare horizontale kracht voor binnengebruik is 400 N, voor buitengebruik 200 N.
- \* Maximum verrijdbare vloerhoogte is 5,8 meter.

Ballast gewicht: **224,70 kg**

Max. werklast binnengebruik : Hoofdbordes, maximaal 2 personen + 275 kg = 435 kg.  
 Max. werklast buitengebruik : Hoofdbordes, maximaal 1 persoon + 355 kg = 435 kg  
 Hoogte platform – Maximale werklast 5,8 m – 227 kg 5,2 m – 320 kg 3,7 m – 435 kg 1,6 m – 320 kg  
 1 m – 227 kg