



### Technische specificaties IG 10130

Draagvermogen	465	kg
Draagvermogen in uitgeschoven toestand	265/165	kg
Hefsnelheid (met één persoon)	65	sec
Daalsnelheid	40	sec
Aandrijving met gelijkstroommotor	24/3	V/kW
Accu	24	V
Capaciteit accu's	240/250/2x240	Ah
Gewicht accu's	4x30/4x40/8x30	kg
Acculader	24/40	Ah
Maximum hydraulische druk	200	bar
Capaciteit oliereservoir	15	liter
Snelheid (snel)	3,6	km/h
Snelheid (langzaam)	1,8	km/h
Veiligheidssnelheid	1	km/h
Toegestaan hellingspercentage	15	%
Inwendige stuurcirkel	1,4	m
Uitwendige stuurcirkel	3,5	m
Bandenmaat	406x160	mm
Type banden	16x6x8	
Totaal gewicht (voor binnen)	2300	kg
Totaal gewicht (voor buiten)	2870	kg
Totaal gewicht (voor binnen met accu's 24/250V/Ah)	2350	kg
Totaal gewicht (voor buiten met accu's 24/250V/Ah)	2910	kg
Totaal gewicht (voor binnen met 4 extra accu's)	2450	kg
Totaal gewicht (voor buiten met 4 extra accu's)	2910	kg

**N.B.: DEZE MACHINE WORDT GECONSTRUEERD IN TWEE UITVOERINGEN:  
VOOR BINNENGEbruik EN VOOR BUITENGEbruik**